

BOLETIM TÉCNICO

Produto: PITTORE REVESTIMENTO PEDRAS NATURAIS

Características: Acabamento texturizado indicado para superfícies internas e externas de alvenaria, blocos de concreto, cimento amianto, chapas pré-moldadas, concreto aparente.

Composição: Resina acrílica, pedras naturais, pigmentos orgânicos e inorgânicos, coalescente, espessantes, surfactantes, microbiocidas e minerais.

Aplicação: Desempeneadeira especial ou

Secagem: Ao toque 24 horas / Secagem final: 72 horas.

Diluição: Até 5% com água.

Rendimento por demão: 3 a 4 kg/m².

“Observação: Na aplicação de texturas coloridas, pode ocorrer diferença de tonalidade entre lotes diferentes.

Para não visualizar esta diferença, recomenda-se aplicar texturas do mesmo lote ou misturar lotes diferentes e homogeneizar muito bem.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE:

A superfície deve estar firme, coesa, isenta de poeira, gordura, mofos.

Em superfícies novas aplicar Selador Acrílico no mesmo tom do produto.

Em superfícies pulverulentas e soltas, como caiação, raspar até a completa remoção e remover todo o pó e em seguida, aplicar Fundo Preparador de Paredes. Superfícies muito lisas, com brilho, lixar totalmente. Superfícies com mofo, bolor ou fungos, aplicar uma solução de 1:1 de água e água sanitária, deixar agir e em seguida lavar com água limpa para eliminar os resíduos da lavagem anterior.

Infiltrações de umidade, rachaduras e trincas deverão ser sanadas.

A cura/secagem total do reboco novo ou refeito ocorre em prazo de aproximadamente 30 dias, período após o qual se deve iniciar o sistema de preparação e pintura.

A cura/secagem total da película de tinta látex é de aproximadamente 20 dias. Antes deste período, não exponha a superfície a ação de água ou esforços.

Não executar pinturas sob condições climáticas adversas como em dias chuvosos, excessivamente úmidos, demasiadamente quentes ou ventosos.

O rendimento dos produtos pode variar de acordo com a diluição, preparação e tipos de superfície, método de aplicação e efeito desejado.

RECOMENDAÇÕES

Ocorrendo contato do produto com a pele ou os olhos, lavar imediatamente com água em abundância. Se houver irritação da pele, inalação pelas vias respiratórias ou ingestão, não provocar vômito e procurar imediatamente auxílio médico. Manter a embalagem fora do alcance de crianças e animais, fechada após o uso. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.

GARANTIA DE QUALIDADE:

Produto fabricado com um rigoroso controle de qualidade, utilizando matérias-primas selecionadas, com garantia do fabricante.

ADVERTÊNCIA:

Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C e/ou umidade superior a 90%. Até duas semanas após a pintura, pingos de chuva podem provocar manchas. Se isto ocorrer, lave imediatamente toda a superfície com água.

Cores intensas estarão mais susceptíveis a manchamentos por água de chuva, mesmo após transcorridas as duas semanas.

Evitar retoques isolados após a secagem do produto.

Nunca interrompa a aplicação no meio da superfície.

Aplicar o produto por igual.

Tintas e texturas coloridas podem sofrer desbotamento com a incidência dos raios UV.